

# MIKEL'S<sup>MR</sup>

## ERGONÓMICA

Cuide su Seguridad con Calidad

## Matraca de Impacto Neumática

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS DE CAJA	PIEZAS POR CAJA	PESO DEL PRODUCTO
MIN-12	EAN 7501081095013 DUN 75010810950130	3 MESES	32.5 cm x 29.2 cm x 21.2 cm	20 pza.	1.2 kg

- Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso.
- Liberación de aire frontal.
- Estructura reforzada.
- Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.
- Incluye cople de conexión rápida 1/4 de pulgada (6.35 mm)

- Cuadro de 1/2" (12.7 mm)
- 160 RPM
- Torque máximo: 50 ft-lb (Nm).
- Diámetro mínimo de manguera: 5/16"
- Medida del cople de la manguera: 1/4 NPT (6.35 mm)
- Presión de aire requerida: 90 PSI (6.2 Bar)
- Longitud de la matraca: 260 mm

### Especificaciones Técnicas

VELOCIDAD MÁXIMA	160 RPM's
MEDIDAS DEL CUADRO	12.7 mm (1/2")
CAPACIDAD MÁXIMA	16.0 mm (5/8")
TORQUE MÁXIMO	81 n.m. (60 F/lb)
MEDIDA	227 mm (8.9")
PESO	1.2 kg (2.7 lb)
PRESIÓN DE TRABAJO	6.3 kg/cm <sup>2</sup> (90 PSI)
ENTRADA DE AIRE	6.35 mm (1/4")
COMPRESOR DE AIRE RECOM.	2 HP


# 1/2

Pulgada



- Incluye cople de conexión rápida. 1/4 de pulgada NPT (6.35 mm)

- Cubierta de aluminio troquelado para uso pesado. Liviana y durable
- Diseño de cabeza compacto. Permite el acceso en áreas estrechas
- Mango antiderrapante.



**GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES**



CAJA A COLOR  
30.0 x 11.0 x 4.8 cm

CAJA COLECTIVA  
32.5 x 29.2 x 21.2 cm